



**MODUM**  
GLASSINDUSTRI AS

Adr: Katfos Næringspark  
3360 Geithus  
Norway  
Tlf: 004732783130 Fax: 004732783131  
Orgnr: NO 942447353  
E-mail: [post@modumglass.no](mailto:post@modumglass.no)  
[www.modumglass.no](http://www.modumglass.no)

FDV dokumentasjon  
Forvaltning - Drift - Vedlikehold

Produsent av glass: Modum Glassindustri AS

**Type glass: Herdet glass - Modum<sup>Safe</sup>**      **Produktark: 1 Herdet**      **Rev: 01.12.05**

| Kvalitet  | Styrke/egenskaper  | Bearbeiding  |
|---|--|--|
| Glasset er herdet og merket iht gjeldende EN/ NS standard for denne type glass.<br>Glasset er levert i henhold til kundens tegninger, vår ordrebekreftelse og faktura | Termisk herdet glass tåler støtbelastninger (stump last-varighet >3 sekunder) opptil 5 ganger bedre enn ubehandlet glass | Styrken i et herdet glass er sterkt påvirket av kvaliteten på kantbearbeidingen. Små sår på kanten av glasset svekker sikkerhetsglasset vesentlig. Vi anbefaler derfor alltid at et herdet sikkerhetsglass som et minimum er finslipt (maskinslipt med diamantskiver) på alle synlige kanter |

| Renhold  | Skader  | Bestilling nye glass   |
|--|---|--|
| Glass rengjøres enkelt med et ph-nøytralt vaskemiddel og klut eller papir som ikke riper | Skadet glass skal byttes umiddelbart da det da er svekket | Nytt glass kan bestilles av leverandør eller produsent. Glasstype og bearbeiding må oppgis. Nytt glass vil bli levert etter de normer som til en hver tid gjelder for glasstypen |

Egne notater/kommentarer:

Firma:

Ref:

Montør:

Dato:

Sign: